

	מארז פלסטי		מארז מתכתי	
	RG-ES05G	RG-ES08G	RG-ES105GD	RG-ES108GD
תמונה				
תאור	5 יציאות Base-T 10/100/1000 מארז פלסטי ללא מאוררים	8 יציאות Base-T 10/100/1000 מארז פלסטי ללא מאוררים	5 יציאות Base-T 10/100/1000 מארז מתכתי	8 יציאות Base-T 10/100/1000 מארז מתכתי
מס קטלוגי ארגוקום	893869	893847	893883	893884
SUB-D מחיר	₪ 49	₪ 71	₪ 70	₪ 87
מחיר מתקין	₪ 70	₪ 101	₪ 100	₪ 125
מחיר מומלץ לצרכן	₪ 100	₪ 145	₪ 143	₪ 178

 IP CCTV Gigabit Cloud switch (PoE)						
	RG-ES205GC-P	RG-ES206GC-P	RG-ES209GC-P	RG-ES210GC-LP	RG-ES218GC-P	RG-ES226GC-P
תמונה						
תיאור	4 יציאות Gigabit POE/POE+ 45RJ 1 יציאת Gigabit Uplink הספק כולל – 54W ניהול חינומי בענן ובנייד לכל החיים! תחזוקה מרחוק באמצעות יישום חינומי בנייד ניטור מצב הרשת בזמן אמת זיהוי אוטומטי של מצלמות ו NVR התאמה אוטומטית של הספק נדרש לכל פורט אתחול POE מרחוק תמיכה ב VLAN ללא מאוררים	4 יציאות Gigabit POE/POE+ 45RJ 2 יציאות Gigabit Uplink הספק כולל – 54W ניהול חינומי בענן ובנייד לכל החיים! תחזוקה מרחוק באמצעות יישום חינומי בנייד ניטור מצב הרשת בזמן אמת זיהוי אוטומטי של מצלמות ו NVR התאמה אוטומטית של הספק נדרש לכל פורט אתחול POE מרחוק תמיכה ב VLAN ללא מאוררים	8 יציאות Gigabit POE/POE+ 45RJ 1 יציאת Gigabit Uplink הספק כולל – 120W ניהול חינומי בענן ובנייד לכל החיים! תחזוקה מרחוק באמצעות יישום חינומי בנייד ניטור מצב הרשת בזמן אמת זיהוי אוטומטי של מצלמות ו NVR התאמה אוטומטית של הספק נדרש לכל פורט אתחול POE מרחוק תמיכה ב VLAN ללא מאוררים	8 יציאות Gigabit POE/POE+ 45RJ 2 יציאות Gigabit Uplink הספק כולל – 70W ניהול חינומי בענן ובנייד לכל החיים! תחזוקה מרחוק באמצעות יישום חינומי בנייד ניטור מצב הרשת בזמן אמת זיהוי אוטומטי של מצלמות ו NVR התאמה אוטומטית של הספק נדרש לכל פורט אתחול POE מרחוק תמיכה ב VLAN ללא מאוררים	16 יציאות Gigabit POE/POE+ 45RJ 2 יציאות SFP 1000Base-X Uplink הספק כולל – 240W ניהול חינומי בענן ובנייד לכל החיים! תחזוקה מרחוק באמצעות יישום חינומי בנייד ניטור מצב הרשת בזמן אמת זיהוי אוטומטי של מצלמות ו NVR התאמה אוטומטית של הספק נדרש לכל פורט אתחול POE מרחוק תמיכה ב VLAN ללא מאוררים	24 יציאות Gigabit POE/POE+ 45RJ 2 יציאות SFP 1000Base-X Uplink הספק כולל – 370W ניהול חינומי בענן ובנייד לכל החיים! תחזוקה מרחוק באמצעות יישום חינומי בנייד ניטור מצב הרשת בזמן אמת זיהוי אוטומטי של מצלמות ו NVR התאמה אוטומטית של הספק נדרש לכל פורט אתחול POE מרחוק תמיכה ב VLAN ללא מאוררים
תקציב POE	54W	54W	120W	70W	240W	370W
מס קטלוגי ארגוקום	893807	893857	893828	893858	893814	893806

 IP CCTV Gigabit Cloud switch (Without PoE)				
	RG-ES205GC	RG-ES208GC	RG-ES216GC	RG-ES224GC
תמונה				
תאור	5 יציאות Base-T 10/100/1000 ניהול חנימי בענן ובנייד לכל החיים! תחזוקה מרחוק באמצעות יישום חנימי בנייד ניטור מצב הרשת בזמן אמת תמיכה בVLAN ללא מאוררים	8 יציאות Base-T 10/100/1000 ניהול חנימי בענן ובנייד לכל החיים! תחזוקה מרחוק באמצעות יישום חנימי בנייד ניטור מצב הרשת בזמן אמת תמיכה בVLAN ללא מאוררים	16 יציאות Base-T 10/100/1000 ניהול חנימי בענן ובנייד לכל החיים! תחזוקה מרחוק באמצעות יישום חנימי בנייד ניטור מצב הרשת בזמן אמת תמיכה בVLAN ללא מאוררים	24 יציאות Base-T 10/100/1000 ניהול חנימי בענן ובנייד לכל החיים! תחזוקה מרחוק באמצעות יישום חנימי בנייד ניטור מצב הרשת בזמן אמת תמיכה בVLAN ללא מאוררים
מס קטלוגי ארגוקום	893859	893860	893815	893816

Ruijie		L2 1G PoE Manage Switch			L2 1G Manage Switch	
		RG-NB3100-8GT2SFP-P	RG-NBS3100-24GT4SFP-P	RG-NBS3100-48GT4SFP-P	RG-NBS3100-8GT2SFP	RG-NBS3100-24GT4SFP
תמונה						
תיאור		ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי יכולת זיהוי מצלמות וטלפוני IP 8 יציאות Gigabit POE/POE+ 45RJ 2 חריצי SFP 1000Base-X הספק כולל – 125W הגנה מנחשולי מתח ליציבות מרבית תמיכה בVLAN חסכון באנרגיה (EEE) מסגרת פלדה להתקנה שולחנית/ ארון תקשורת	ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי יכולת זיהוי מצלמות וטלפוני IP 24 יציאות Gigabit POE/POE+ 45RJ 4 חריצי SFP 1000Base-X הספק כולל – 370W הגנה מנחשולי מתח ליציבות מרבית תמיכה בVLAN חסכון באנרגיה (EEE) מסגרת פלדה להתקנה בארון 19"	ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי יכולת זיהוי מצלמות וטלפוני IP 48 יציאות Gigabit POE/POE+ 45RJ 4 חריצי SFP 1000Base-X הספק כולל – 370W הגנה מנחשולי מתח ליציבות מרבית תמיכה בVLAN חסכון באנרגיה (EEE) מסגרת פלדה להתקנה בארון 19"	ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי יכולת זיהוי מצלמות וטלפוני IP 8 יציאות Gigabit 45RJ 2 חריצי SFP 1000Base-X הגנה מנחשולי מתח ליציבות מרבית תמיכה בVLAN חסכון באנרגיה (EEE) מסגרת פלדה להתקנה שולחנית/ ארון תקשורת	ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי יכולת זיהוי מצלמות וטלפוני IP 24 יציאות Gigabit 45RJ 4 חריצי SFP 1000Base-X הגנה מנחשולי מתח ליציבות מרבית תמיכה בVLAN חסכון באנרגיה (EEE) מסגרת פלדה להתקנה בארון 19"
תקציב POE		125W	370W	370W	Non	Non
מס קטלוגי ארגוקום		893817	893805	893900	893879	893818

	L2+ 2.5G PoE Managed Switch	
	RG-S2915-10GT2MS-P-L	RG-NBS3200-48GT4XS-P
תמונה		
תיאור	ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי 10 יציאות Gigabit 45RJ 8 יציאות תומכות POE/POE+ 2 חריצי 2.5/1G SFP יציאת ניהול RJ45 תמיכה ב RLDP 10KV Surge protection	ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי 24 יציאות Gigabit POE/POE+ 45RJ 4 חריצי 2.5/1G SFP יציאת ניהול RJ45 תמיכה ב RLDP 10KV Surge protection
תקציב POE	125W	370W
מס קטלוגי ארגוקום	893910	893915

	L2 10G PoE Manage Switch		L2 10G Manage Switch		
	RG-NBS3200-24GT4XS-P	RG-NBS3200-48GT4XS-P	RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS	RG-NBS3200-24GT4XS	RG-NBS3200-48GT4XS
תמונה					
תיאור	ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי 24 יציאות Gigabit POE/POE+ 45RJ 4 חריצי SFP+1/10G הספק כולל – 370W תמיכה ב Layer 3 aggregation port תמיכה בVLAN חסכון באנרגיה (EEE) מסגרת פלדה להתקנה בארון 19"	ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי 48 יציאות Gigabit POE/POE+ 45RJ 4 חריצי SFP+1/10G הספק כולל – 370W תמיכה ב Layer 3 aggregation port תמיכה בVLAN חסכון באנרגיה (EEE) מסגרת פלדה להתקנה בארון 19"	ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי 8 יציאות Gigabit 45RJ 24 חריצי SFP 4 חריצי SFP+1/10G תמיכה ב Layer 3 aggregation port תמיכה בVLAN חסכון באנרגיה (EEE) מסגרת פלדה להתקנה בארון 19"	ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי 24 יציאות Gigabit 45RJ 4 חריצי SFP+1/10G תמיכה ב Layer 3 aggregation port תמיכה בVLAN חסכון באנרגיה (EEE) מסגרת פלדה להתקנה בארון 19"	ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי 48 יציאות Gigabit 45RJ 4 חריצי SFP+1/10G תמיכה ב Layer 3 aggregation port תמיכה בVLAN חסכון באנרגיה (EEE) מסגרת פלדה להתקנה בארון 19"
תקציב POE	370W	370W	no	no	no
מס קטלוגי ארגוקום	893804	893820	893808	893819	893821

	L2+ 1G/10G Manage Switch					
	RG-NBS5100-24GT4SFP	RG-NBS5100-48GT4SFP	RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS	RG-NBS5200-24GT4XS	RG-NBS5200-48GT4XS	RG-NBS5200-24GT4XS-P
תמונה						
תאור	ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי 24 יציאות Gigabit 45RJ 4 חריצי SFP Gigabit תמיכה ב Layer 3 aggregation port תמיכה ב VLAN חסכון באנרגיה (EEE) Static Routing מסגרת פלדה להתקנה בארון 19"	ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי 48 יציאות Gigabit 45RJ 4 חריצי SFP Gigabit תמיכה ב Layer 3 aggregation port תמיכה ב VLAN חסכון באנרגיה (EEE) Static Routing מסגרת פלדה להתקנה בארון 19"	ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי 8 יציאות Combo Gigabit 45RJ 24 יציאות SFP 4 חריצי SFP +10G תמיכה ב Layer 3 aggregation port תמיכה ב VLAN חסכון באנרגיה (EEE) Static Routing מסגרת פלדה להתקנה בארון 19"	ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי 24 יציאות Gigabit 45RJ 4 חריצי SFP +10G תמיכה ב Layer 3 aggregation port תמיכה ב VLAN חסכון באנרגיה (EEE) Static Routing מסגרת פלדה להתקנה בארון 19"	ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי 48 יציאות Gigabit 45RJ 4 חריצי SFP +1/10G תמיכה ב Layer 3 aggregation port תמיכה ב VLAN חסכון באנרגיה (EEE) Static Routing מסגרת פלדה להתקנה בארון 19"	דגם RG-NBS5200-24GT4XS-P ניהול דרך יישומון בנייד\בענן\WEB מקומי 24 יציאות Gigabit POE/POE+ 45RJ 4 חריצי SFP +10G תקציב POE כולל – 370W תמיכה ב Layer 3 aggregation port תמיכה ב Voice VLAN מסגרת פלדה להתקנה בארון 19"
מס קטלוגי ארגוקום	893822	893823	893824	893825	893826	893918

	מתאם סיב אופטי תעשייתי - GBIC						
	Optical Modul Mini - GBIC-LX-SM1310	Optical Module XG-SFP-SR-MM850	Optical Module Mini GBIC-SX-MM850	Optical Module XG-SFP-LR-SM1310	Optical Module Mini-GBIC-GT	2.5G-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I	2.5G-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I
תמונה							
תאור	קצב העברת נתונים עד 1.25Gbps אורך גל – 1310nm מרחק העברה – עד 10 קילומטר Single Mode מחבר – Double LC עמיד לעבודה בטמפ' -0°C - 70°C	קצב העברת נתונים עד 10Gbps אורך גל – 850nm מרחק העברה – עד 300 מטר תואם SFP+ MSA, SFF-8472 מחבר – Double LC עמיד לעבודה בטמפ' -0°C - 70°C	קצב העברת נתונים עד 1.25Gbps אורך גל – 850nm מרחק העברה – עד 550 מטר תואם MSA, SFP-8472 מחבר – Double LC עמיד לעבודה בטמפ' -0°C - 70°C	קצב העברת נתונים עד 10Gbps אורך גל – 1310nm מרחק העברה – עד 10 קילומטר תואם MSA, SFP-8472 מחבר – Double LC עמיד לעבודה בטמפ' -0°C - 70°C	קצב העברת נתונים עד 1.25Gbps כניסת RJ45 – 1000Mbps מרחק העברה – עד 100 מטר סוג כבל – Cat 5 עמיד לעבודה בטמפ' -0°C - 70°C	קצב העברת נתונים עד 2.5Gbps משדר/ מקלט – TX1310/RX1550 מרחק העברה – עד 3 קילומטר מחבר – LC	קצב העברת נתונים עד 2.5Gbps משדר/ מקלט – TX1550/RX1310 מרחק העברה – עד 3 קילומטר מחבר – LC
מס קטלוגי ארגון	893809	893810	893811	893812	893881	893916	893917


Ruijie		InDoor Access Point				
	RG-RAP2200(E)	RG-RAP2260(E)	RG-RAP2260(G)	RG-RAP2260	RG-RAP2260(H)	
תמונה						
תאור	Wi-Fi 5 תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ac Wave2 תעבורה במהירות 1267Mbps תמיכה ב Mesh MU-MIMO dual-stream 2X2 נדידת3 LAYER שקופה ללא ניתוקים 2 יציאות רשת – Base-T 10/100/1000 יציאה אחת תומכת ב 802.3af/at PoE. כמות משתמשים מקסימלית – 512 (מומלץ 80) התקנה על קיר או תקרה	Wi-Fi 6 תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax תעבורה במהירות 3202Mbps MU-MIMO 4X4 תמיכה ב Mesh נדידת3 LAYER שקופה ללא ניתוקים 2 יציאות רשת – 1 x GE 1, 2.5GE x יציאה אחת תומכת ב 802.3at PoE כמות משתמשים מקסימלית – 512 (מומלץ 120) התקנה על קיר או תקרה	Wi-Fi 6 תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax תעבורה במהירות 1775Mbps MU-MIMO 2X2 תמיכה ב Mesh נדידת3 LAYER שקופה ללא ניתוקים 2 יציאות רשת – Base-T 10/100/1000 יציאה אחת תומכת ב 802.3at PoE כמות משתמשים מקסימלית – 512 (מומלץ 100) התקנה על קיר או תקרה	Wi-Fi 6 תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax תעבורה במהירות 2.97Gbps MU-MIMO 2X2 תמיכה ב Mesh נדידת3 LAYER שקופה ללא ניתוקים 2 יציאות רשת – 1 x GE 1, 2.5GE x תמיכה ב 802.3at PoE כמות משתמשים מקסימלית – 512 (מומלץ 110) התקנה על התקרה	Wi-Fi 6 תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax תעבורה במהירות 5.95Gbps MIMO 4X4 תמיכה ב Mesh נדידת3 LAYER שקופה ללא ניתוקים 2 יציאות רשת – 2.5GE- תמיכה ב ++802.3bt PoE כמות משתמשים מקסימלית – 512 (מומלץ 130) התקנה על התקרה	
מס' קטלוגי ארגוקום	893803	893887	893856	893911	893912	

	InDoor Access Point (2)			
	RG-AP180	RG-AP840-I	RG-AP820-L(V2)	RG-AP820-L(V3)
תמונה				
תאור	Wi-Fi 6 תמיכה בפרוטוקולים – 802.11a/n/ac/ax and 802.11b/g/n/ax MU-MIMO 2X2 מודול IOT מובנה (קישוריות Bluetooth 5.0 או Zigbee) תעבורה מקסימלית בתדר 2.4GHz: עד 574 MBps תעבורה מקסימלית בתדר 5GHz: עד 1.2 GBps 4 יציאות רשת – 10/100/1000M (מלפנים) יציאה אחת – 10/100/1000M Uplink port (מאחור) יציאת ניהול (מוסתרת) מסוג Micro USB תמיכה ב POE כמות משתמשים מקסימלית – 1024(מומלץ 32)	Wi-Fi 6 תמיכה בפרוטוקולים – concurrent 802.11ax and 802.11a/b/g/n/ac 2.4G 11n: 2x2 MIMO, 5G 11ax: 4x4 MIMO מודול IOT מובנה (קישוריות Bluetooth 5.0 או Zigbee) מהירות בתדר 2.4GHz: עד 400 MBps מהירות בתדר 5GHz: עד 5.2 GBps 3 יציאות רשת – 10/100/1000M יציאת LAN 1 תומכת ב POE IN יציאת LAN 3 תומכת ב LAN & IOT עם POE Out יציאת ניהול יציאת USB 2.0 כמות משתמשים מקסימלית – 1024 (מומלץ 32) התקנה על התקרה או על הקיר	Wi-Fi 6 תמיכה בפרוטוקולים – 802.11ax, dual-radio dual-band, concurrent 802.11ax and 802.11a/b/g/n/ac Radio 1: 2.4G 11ax/5G 11ax: 2X2 MIMO Radio 2: 5G 11ax: 2X2 MIMO מודול IOT מובנה (קישוריות Bluetooth 5.0 או Zigbee) מהירות בתדר 2.4GHz: עד 574 MBps מהירות בתדר 5GHz: עד 1.2 GBps מהירות בתדר 5GHz + 5GHz: עד 2.4 GBps יציאת שירות – 10/100/1000M תמיכה ב POE In כמות משתמשים מקסימלית – 1024 (מומלץ 64) התקנה על התקרה או על הקיר	Wi-Fi 6 Gbps SFP Port 2.5 יציאת 10/100/1000M תמיכה ב POE In תמיכה ב Bluetooth 5.1 תעבורה במהירות - Mbps 2975 Multi-Gigabit Mesh Networking Radio 1: 2.4G : 2X2 MIMO Radio 2: 5G : 2X2 MIMO מהירות בתדר 2.4GHz: עד 575 MBps מהירות בתדר 5GHz: עד 2.4 GBps מהירות בתדר 5GHz + 5GHz: עד 2.975 GBps כמות משתמשים מקסימלית – 1024 התקנה על התקרה או על הקיר
מס' קטלוגי ארגוקום	893866	893882	893864	893888

		OutDoor Access Point			
	RG-RAP6262(G)	RG-RAP6260(G)	RG-RAP6262	RG-RAP6260(H)	RG-AP680(CD)
תמונה					
תאור	Wi-Fi 6 תעבורה במהירות 1775Mbps MU-MIMO 2X2 תמיכה ב Mesh תמיכה בפרוטוקול – 802.11ax 2 יציאות רשת – 10/100/1000M תמיכה ב 802.3at PoE להתקנה חיצונית (עמידות במים ואבק בתקן IP68) כמות משתמשים בו זמנית: 512 (מומלץ 100) שטח כיסוי מוערך – עד 300 מטר ב 5G שטח כיסוי מוערך – עד 100 מטר ב 2.4GHz	Wi-Fi 6 תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax (Wi-Fi 6), 1775Mbps MU-MIMO 2X2 תמיכה ב Mesh 2 יציאות רשת – 1 x GE 1, 1 x SFP תמיכה ב 802.3at PoE להתקנה חיצונית (עמידות במים ואבק בתקן IP68) כמות משתמשים בו זמנית: 512 (מומלץ 110) מרחק פריסה– עד 20 קילומטר עם gigabit SFP	Wi-Fi 6 תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax (Wi-Fi 6) תעבורה במהירות 2.97Gbps, MU-MIMO 2X2 תמיכה ב Mesh 2 יציאות רשת – 1 x GE 1, 1 x SFP תמיכה ב 802.3at PoE להתקנה חיצונית (עמידות במים ואבק בתקן IP68) כמות משתמשים בו זמנית: 512 (מומלץ 110) שטח כיסוי מוערך – עד 300 מטר ב 5G שטח כיסוי מוערך – עד 100 מטר ב 2.4GHz מרחק פריסה– עד 20 קילומטר עם gigabit SFP	Wi-Fi 6 תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax תעבורה במהירות 5.95Gbps MU-MIMO 4X4 תמיכה ב Mesh 2 יציאות רשת – 1 x 1, 100/1000/2500 Base-T, x 1GBase-X SFP תמיכה ב 802.3bt PoE ++ להתקנה חיצונית (עמידות במים ואבק בתקן IP68) כמות משתמשים בו זמנית: 512 (מומלץ 130) שטח כיסוי מוערך – עד 300 מטר ב 5G שטח כיסוי מוערך – עד 100 מטר ב 2.4GHz מרחק פריסה– עד 20 קילומטר עם gigabit SFP	Wi-Fi 6 תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax (Wi-Fi 6) תעבורה במהירות , 1775Mbps MU-MIMO 2X2 תמיכה ב BLE 5.0 2 יציאות רשת – 1 x GE 1, 1 x SFP תמיכה ב PoE להתקנה חיצונית (עמידות במים ואבק בתקן IP68) כמות משתמשים בו זמנית: 1024 (מומלץ 64)
מס' קטלוגי ארגוקום	893890	893862	893913	893914	893877

	Wireless Bridge	
	RG-EST350 V2	RG-EST310 V2
תמונה		
תאור	גשר אלחוטי חיצוני 5GHz, קצב אלחוטי מרבי של 867Mbps, צימוד אוטומטי Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac, Wave2) 2X2, MU-MIMO אנטנה כיוונית בעלת שבח גבוה של 15dBi, תמיכה בשידור נתונים למרחקים ארוכים של עד 5KM+ כולל 2 יציאות GE עמידות בפני רטיבות בתקן IP54 הערכה כוללת 2 מכשירים תמיכה ב eWeb וניהול בענן	גשר אלחוטי חיצוני 5GHz, קצב אלחוטי מרבי של 867Mbps, צימוד אוטומטי Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac, Wave2) 2X2, MU-MIMO אנטנה כיוונית בעלת שבח גבוה של 10dBi, תמיכה בשידור נתונים למרחק של עד 1KM יציאת רשת - 10/100Base-T עמידות בפני רטיבות בתקן IP54 הערכה כוללת 2 מכשירים תמיכה ב eWeb וניהול בענן
מס' קטלוגי ארגוקום	893891	893892

	Router(PoE)				Router			
Features Model	RG-EG105G-P V2	RG-EG210G-P	RG-EG305GH-P-E	RG-EG310GH-P-E	RG-EG210G-E	RG-EG209GS	RG-EG105G V2	RG-EG310GH-E
תמונה								
תאור	דגם RG-EG105G-P V2 5 יציאות Gigabit 45RJ מתוכם 4 יציאות תומכות POE/POE+ עד 2 יציאת WAN הספק POE מכסימלי – 54W 100 משתמשים בו זמנית עד 600Mbps תעבורה	דגם RG-EG210G-P 10 יציאות Gigabit45RJ מתוכם 8 יציאות תומכות POE/POE+ עד 4 יציאת WAN הספק POE מכסימלי – 70W 200 משתמשים בו זמנית עד 600Mbps תעבורה	דגם RG-EG305GH-P-E 5 יציאות Gigabit 45RJ מתוכם 4 יציאות תומכות POE/POE+ עד 4 יציאת (1xWAN+3xLAN/WAN) הספק POE מכסימלי – 60W 300 משתמשים בו זמנית עד 1.5Gbps תעבורה	דגם RG-EG310GH-P-E 10 יציאות Gigabit45RJ מתוכם 8 יציאות תומכות POE/POE+ יציאת WAN אחת, 6 יציאת LAN ו 3 200 משתמשים בו זמנית עד 1Gbps תעבורה	דגם RG-EG210G-E 10 יציאות Gigabit 45RJ עד 4 יציאת WAN 200 משתמשים בו זמנית עד 1Gbps תעבורה	דגם RG-EG209GS 8 יציאות Gigabit יציאת SFP אחת יציאת WAN אחת, 5 יציאת LAN 3 יציאות LAN/WAN 200 משתמשים בו זמנית עד 600Mbps תעבורה	דגם RG-EG105G V2 5 יציאות Gigabit 45RJ עד 2 יציאת WAN 100 משתמשים בו זמנית עד 600Mbps תעבורה	דגם RG-EG310GH-E 10 יציאות Gigabit 45RJ יציאת WAN אחת, 6 יציאת LAN 3 יציאות LAN/WAN 300 משתמשים בו זמנית עד 1.5Gbps תעבורה
מס' קטלוגי ארגוקום	893802	893801	893893	893894	893885	893903	893886	893895

 Router (2)				
	RG-EG2100-P V2	RG-EG3230	RG-EG3250	RG-EG105GW-X
תמונה				
תאור	דגם RG-EG2100-P v2 8 יציאות 45RJ Gigabit עד 2 יציאת WAN 300 משתמשים בו זמנית עד 1000Mbps תעבורה בדיקה וחסימת תוכנות ואפליקציות 1psec חינם	דגם RG-EG3230 8 יציאות 45RJ Gigabit 1 יציאת SFP 1 יציאת SFP+ (10Gbps) עד 6 יציאת WAN 1TB דיסק קשיח 1000 משתמשים בו זמנית עד 4Gbps תעבורה בדיקה וחסימת תוכנות ואפליקציות 1psec חינם	דגם RG-EG3250 8 יציאות 45RJ Gigabit 1 יציאת SFP 1 יציאת SFP+ (10Gbps) עד 6 יציאת WAN 1TB דיסק קשיח 2000 משתמשים בו זמנית עד 6Gbps תעבורה בדיקה וחסימת תוכנות ואפליקציות 1psec חינם	תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax Wi-Fi 6 , 2976Mbps MU-MIMO 2X2 רוחב פס מומלץ – 1.2Gbps תמיכה ב Mesh חומת אש בסיסית 5 יציאות – Base-T 10/100/1000 תמיכה בעד 4 יציאות Base-T – 10/100/1000 WAN 5 יציאות Base-T – 10/100/1000 LAN כמות משתמשים בו זמנית ב Wi-Fi: 110 (מומלץ 80) כמות משתמשים בו זמנית ב LAN + Wi-Fi: 180 יציאת USB 3.0
מס' קטלוגי ארגוקום	893872	893871	893870	893904

	Home WiFi		
	RG-EW3200GX PRO Wi-Fi Router	RG-EW1800GX PRO Wi-Fi Router	RG-EW1200R Mesh Extender
תמונה			
תאור	RG-EW3200GX PRO Reyee Wi-Fi 6 תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax Wi-Fi 6 מהירות מכסימלית בתדר 2.4GHz: עד 800 MBps מהירות מכסימלית בתדר 5GHz: עד 2402 MBps MU-MIMO 4X4 תמיכה ב Mesh בקרה הורית יציאת WAN אחת – Base-T 10/100/1000 4 יציאות Base-T LAN – 10/100/1000 כמות משתמשים בו זמנית: 60	RG-EW1800GX PRO Reyee Wi-Fi 6 תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – 802.11ax Wi-Fi 6 מהירות מכסימלית בתדר 2.4GHz: עד 574 MBps מהירות מכסימלית בתדר 5GHz: עד 1201 MBps MU-MIMO 2X2 תמיכה ב Mesh בקרה הורית יציאת WAN אחת – Base-T 10/100/1000 4 יציאות Base-T LAN – 10/100/1000 כמות משתמשים בו זמנית: 48	RG-EW1200R Mesh Extender Wi-Fi 5 תמיכה בפרוטוקול אלחוטי – Wi-Fi 5 (802.11ac) מהירות מכסימלית בתדר 2.4GHz: עד 300 MBps מהירות מכסימלית בתדר 5GHz: עד 867 MBps MU-MIMO 2X2 3 מחווני עוצמת קליטה בקרה הורית WPS, WISP, Repeater, AP Modes יציאת WAN/LAN אחת – Base-T 10/100 כמות משתמשים בו זמנית: 24
מס' קטלוגי ארגון	893863	893861	893902

	POE Injector		
	RG-E-120(GE)	RG-E-130(GE)	RG-POE-50-60W-MG
תמונה			
תאור	1-port PoE adapter (1000Base-T, 802.3af)	1-port PoE adapter (1000Base-T, PoE+/ 802.3at)	1-port PoE adapter (2500Base-T, 50V, 60W)
מס' קטלוגי ארגון	893865	893880	893901